

Schaltabstand 30 und 40 mm

Klasse		Normale Anforderungen	Normale Anforderungen
Anzahl der Leiter		4 Leiter	4 Leiter
Bauform		Kubisch 60 mm x 80 mm	Kubisch 80 mm x 100 mm
Einbau in Metall		nicht bündig	nicht bündig
Bemessungsschaltabstand s_n	mm	30	40
Gehäusematerial		Formstoff	Formstoff
Betriebsspannung			
• DC	V	15 ... 34	15 ... 34
• AC	V	-	-
Leerlaufstrom I_0			
• bei DC 24 V	mA	≤ 30 (24 V); ≤ 50 (34 V)	≤ 30 (24 V); ≤ 50 (34 V)
• bei AC 230 V	mA	-	-
Bemessungsbetriebsstrom I_e			
• dauernd	mA	200 (≤ 50 °C); 150 (≤ 85 °C)	200 (≤ 50 °C); 150 (≤ 85 °C)
• 20 ms	mA	-	-
Mindestlaststrom	mA	-	-
Schaltfrequenz f	Hz	50	10
Wiederholgenauigkeit R	mm	1,0	1,0
Bereitschaftsverzug t_v	ms	100	200
Anzeigen			
• Schaltzustand		LED gelb	LED gelb
• Versorgungsspannung		LED grün	LED grün
Schutzmaßnahmen			
• Einschaltfehlimpulsunterdrückung		•	•
• Kurzschlussfest/Überlastfest		•	•
• Verpolschutz		•	•
• Drahtbruchschutz		•	•
• Induktionsschutz		•	•
• Sprechfunktenschutz		•	•

Klasse		Normale Anforderungen	Normale Anforderungen
Schutzart		IP65	IP56
Typen mit Anschlussraum	Best-Nr.	3RG4042-6CD00	3RG4043-6CD00