

SINUMERIK 840D

NCU 561.4



Bestell-Nr.	6FC5 356-0BB14-0AA0	6FC5 357-0BB14-0AA0	6FC5 357-0BB24-0AA0	6FC5 357-0BB34-0AA0
Produktname	SINUMERIK 840D powerline NCU 561.4	SINUMERIK 840D powerline NCU 571.4	SINUMERIK 840D powerline NCU 572.4	SINUMERIK 840D powerline NCU 573.4
Prozessor	Celeron			Celeron
● Taktfrequenz	400 MHz			650 MHz
SIMATIC S7 - integriert	PLC 314C-2 DP			
Eingangsspannung	über SIMODRIVE-Gerätebus			
Schutzart nach DIN EN 60529 (IEC 60529)	IP20 (mit NCU-Box)			
Feuchteklassifizierung in Anlehnung an DIN EN 60721-3-3	KI. 3K5 Betauung und Eisbildung ausgeschlossen. Niedrige Lufttemperatur 0 °C.			
Relative Luftfeuchte				
● Lagerung	10 ... 95%			
● Transport	10 ... 95%			
● Betrieb	< 95% für 1h, Jahresmittel < 65%			
Umgebungstemperatur				
● bei Lagerung	-20 ... +60 °C			
● bei Transport	-20 ... +60 °C			
● bei Betrieb	0 ... 55 °C			
Gewicht ca.	0,72 kg			1,05 kg
Abmessung				
● Breite	50 mm			
● Höhe	316 mm			
● Tiefe	207 mm			