DATENBLATT

Fugenbürste



ArtNr. 47820008

Fugenbürsten Drm 300 x 8 mm 1 rhg. x 64 Z durchgezopft rechts Stahldraht STA glatt 0.50 mm Bohrung 20 mm Mitnahmebohrung 4x Ø8.5 / TK Ø94 Besatzhöhe 67 mm



Eigenschaften

Technische Daten

Besatzmaterial Form	glatt
Zopfrichtung	rechts
Artikelbezeichnung ERP	Fugenbürsten Drm 300 x 8 mm 1 rhg. x 64 Z durchgezopft rechts Stahldraht STA glatt 0.50 mm Bohrung 20 mm Mitnahmebohrung 4x Ø8.5 / TK Ø94 Besatzhöhe 67 mm
Besatzhöhe [H]	67 mm
Besatzmaterial DRM	0.50 mm
Bohrungs-DRM [DB]	20 mm
Netto-Gewicht	1.808 kg
Besatzbreite [A]	8 mm
Anzahl Reihen [RZ]	1
RPM max.	5000
Bürstendurchmesser [D]	300 mm
Anzahl Zöpfe pro Reihe [Z]	64
Mitnahmebohrung [MB]	4x Ø8.5 / TK Ø94
Besatzmaterial	STA
Zopfende [ZF]	Durchgezopft
Artikelgruppenbezeichnung	Fugenbürsten

Bestelldaten

ArtNr	47820008
EAN	4017359208861
Warennummer	96035000
Verpackungseinheit	5 Stk./pcs./ud.
PEFC	Nein
Ursprungsland	D

Marketing

Anwendende Industrien	Bauindustrie
Anwendung	Reinigen
Anwendungsbeschreibung	Die Fugenbürste wird zum Reinigen von Fugen und zum Sanieren und Reparieren von Dehnungsfugen verwendet.
Artikelbezeichnung Marketing	Fugenbürste
Auf Lager laut Katalog	Ja
Katalogseite	21
Produktbeschreibung kurz	Fugenbürste mit 64 Zöpfen, 300 mm Durchmesser, Bohrung mit 20 mm Bohrung und Stahldraht-Besatz
Produktbeschreibung lang	Die Fugenbürste wird zur Reinigung von Fugen, sowie zur Sanierung und Reparatur von Dehnungsfugen verwendet. Die hochwertige "Made in Germany" Qualität wird oft im Straßen- und Flugplatzbau verwendet.
Schlagworte	Bauindustrie | Reinigen | Beton | Stahl | Durchgezopft | Stahldraht | STA | Fugenbürste | Bohrung
Zu bearbeitende Oberfläche	Beton | Stahl

Beschreibung

Fugenbürsten
Fugenbürsten von LESSMANN sind ideal zum Ausbürsten von losen und halbfesten Bestandteilen, wie Steine, Split oder Schlacken. Die Bürsten werden zur Herstellung von Trenn- und Dehnungsfugen im Neubelagbau, bei der Sanierung oder Reperatur eingesetzt. Gängige Einsatzbereiche sind im Straßen- und Flugplatzbau.