

3M™ 983C Dischi Roloc™

(1/2)



Specifiche Tecniche

Minerale: Ceramico

Grane: P24, P36, P50, P60

Formati: Dischi con attacco Roloc™ diametro 50mm e 75mm


Applicazioni

- Disco abrasivo per lavorazioni di smerigliatura pesante di metalli duri, abbassamento di cordoni di saldature
- Smerigliatura di acciaio inox e leghe metalliche in genere

Sicurezza



Utensili



Prodotti correlati



PN 28342



PN 80326*

* Disponibile in vari diametri e durezza

3M™ 983C Dischi Roloc™

(2/2)

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Minerale ceramico	Durezza elevata	Elevato potere di taglio e lunga durata
Attacco Roloc™	Velocità di sostituzione disco e grane	Minori tempi morti
Resina– fibra rinforzata	Migliore ancoraggio del minerale	Migliori prestazioni e lunga durata

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo.

