# Drosselrückschlagventil

regulierbar mit Rändelschraube und Schlitzschraubenzieher

PLUS

**Artikel Nr. 106947**

**Typen Nr. 333.012-1/2**




Beispielhafte Darstellung

Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern. Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen. Zum direkten Einschrauben am Ventil oder Zylinder. Die Varianten in Hohlschraubenbauweise sind während der Montage drehbar und nach dem Anziehen starr. Die Varianten mit drehbarer Steckverbindung können auch nach der Montage frei positioniert werden. Die eingesetzten Dichtungen und Schmierstoffe sind silikonfrei.

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Betriebsdruck | 0 - 10 bar |
| Temperaturbereich | -20 bis 80 °C |
| Grundkörper | Messing vernickelt |
| Dichtmaterial | NBR |
| Unverlierbare Dichtungen | Polyamid glasfaserverstärkt (nur Teile in Hohlschraubenbauweise) |
| Silikonfrei | ja |
| Funktion | Abluftdrosselung (C) |
| Anschlussart | Gewindeanschluss |
| Bauweise | Hohlschraubenbauweise |
| Gewinde | G 1/2 |
| Anschluss | G 1/2 IG |
| SW | 26 mm |
| B | 76 mm |
| C | 32 mm |



Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in.
Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.


## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Zolltarifnummer | 84813099 |
| Ursprungsland | IT |
| eCl@ss 5.1.4 | 27292203 |
| eCl@ss 9.0 | 27292203 |
| UNSPSC_Code_v190501 | 40141603 |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Pneumatic valves |

## Material Informationen

| | |
|---|---|
| REACH SVHC1 Stoff Name | lead |
| CAS-Nr. SVHC 1 | 7439-92-1 |
| RoHS Werkstoff-Hinweis | RoHS compliant |
| REACH Info | contains SVHC substance |

### Drosselrichtung
### Abluft



| Kennzeichnung (alphabetisches Zeichen) |
|---|
| C |



Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in.
Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.