
EVA 62 S



- Spot apparent carré.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DW1120S05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	8W	3000K	630 Lm	368 Lm
DW1120S30	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	8W	3000K	630 Lm	368 Lm



NOIR MAT



BLANC MAT

Montage au plafond uniquement.

Usage intérieur uniquement.

IP 23 — Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.

IK 02 — Résistance : 0,23 Joule.

Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.

38° — Faisceau 38°.

Homologation CE.

CRI >80 — IRC>80

LED L70B50 50.000h — "Durée de vie" des moteurs de lumière.

RG1 — RG1.

650° — Testé à 650°.

LED 230V — Luminaire équipé d'un module LED en 230V.

3 — Garantie 3 ans.