

VRT600

1CN0201

80



La serie VRT è composta da due dispositivi - VRT200 e VRT600 - appositamente sviluppati per il pilotaggio di motori elettrici, in particolare di quelli che equipaggiano i sistemi di ventilazione standard, che sono in grado di rilevare eventuali malfunzionamenti dei motori, analizzando le variazioni della corrente assorbita dagli stessi.

La protezione e l'azionamento dei sistemi di ventilazione standard per trasformatori in resina sono integrati in un unico dispositivo!

La VRT600 è la versione con 6 uscite.

L'estensione del range di alimentazione a 85-250 Vca ne permette l'utilizzo con motori che funzionano a 110 Vca.

L'azionamento dei ventilatori può avvenire da remoto (ingresso da contatto pulito) o in "locale" tramite tasto di azionamento frontale.

ALIMENTAZIONE
85-250 Vca 50/60 Hz.

The VRT series consists of two devices - VRT200 and VRT600 - specially developed for driving electric motors, in particular those that equip standard ventilation systems, which are able to detect any motor malfunctions by analyzing the variations in current absorbed by them.

Protection and actuation of standard ventilation systems for cast resin transformers are integrated in one device!

The VRT600 is the version with 6 outputs.

The extension of the power supply range to 85-250 Vac allows it to be used with motors that operate at 110 Vac.

The activation of the fans can take place remotely (input from clean contact) or "locally" via the front activation button.

POWER SUPPLY
85-250 Vac 50/60 Hz.

Specifiche Tecniche

Alimentazione

- Valori nominali: 85-250 Vca 50/60 Hz
- Assorbimento: 7,5 VA

Ingressi

- 2 ingressi linea FAN 85-250 Vca, 15 A max., 50-60 Hz
- 1 contatto di abilitazione gestione remota (ENABLE)
- Collegamenti su morsettiere estraibili (esclusa linea FAN)

Uscite

- 1 relè allarme e guasto (ALARM/FAULT)
- Relè di uscita con contatti da 5A-250 Vca cosΦ=1
- Uscite: M1-M2-M3-M4-M5-M6: 85-250 Vca 6x5A max, 50-60 Hz

Test e prestazioni

N61000-4-4

ote

nre

Visualizzazione e gestione dati

- Led allarme: undercurrent, overcurrent
- Led running, remote, local
- Led prg, prg setting, cal.
- AUTO-TUNING iniziale di impostazione funzionamento motori
- Tasto frontale per lo START/STOP manuale dei motori
- Tasto frontale per il reset degli allarmi
- Accesso alla programmazione tramite tasto frontale

Dimensioni

- 100 x 100 mm DIN IEC 61554 (ex. DIN 43700) prof. 131 mm (compreso morsettiera)
- Foro pannello 92 x 92 mm

Technical Specifications

Displaying and data management

- Alarm leds: undercurrent, overcurrent
- Running remote, local leds
- Prg, prg setting, cal. leds
- Starting AUTO-TUNING for motor protection set-up
- Front key for manual START/STOP of the motors
- Front alarm reset key
- Programming access through front key

Dimensions

- 100 x 100 mm DIN IEC 61554 (ex. DIN 43700) depth 131 mm (terminals included)
- Panel cut-out 92 x 92 mm

60 Hz
BLE)
)

6x5A max,

-4-4

supply-relay tault, supply-remote

- Ambient operating temperature: from -20°C to + 60°C
- Humidity: 90% non-condensing
- Self-extinguishing housing NORYL UL 94V0
- Option: tropicalization
- Polycarbonate frontal film IP65

