



Extrem robuste 1/4" SDIII-Domekamera

Die neue Dome-Variante WV-CW960/G kombiniert extrem hohe Lichtempfindlichkeit mit einem vandalismusgeschützten Wetterschutzgehäuse nach IP66 Standard. Die umschaltbare S/W-/Farbkamera mit 30fach Zoom (3.8-114 mm) und 300fach Digitalzoom hat eine Mindestbeleuchtung von 0,04 L in S/W und 0,5 L bei Farbe, verfügt über eine horizontale Auflösung von 480 Linien bei Farbe und 570 Linien im S/W-Betrieb. Die Domekamera kann elektronisch (automatisch oder manuell) zwischen Farbe und S/W-Betrieb umgeschaltet werden. 256 Presets können mit einer Geschwindigkeit von 400° pro Sek. angefahren werden. Es steht darüber hinaus eine Bereichsabfahrtfunktion zur Verfügung, die eine Vielzahl von Parametern wie z.B. Schwenk-/Neige und Zoom-/Fokusbetätigung und Blende für 30 Sekunden speichert. Die aufgezeichneten Kamerabewegungen können anschließend beliebig oft abgerufen werden. Eine Privatzenen-Funktion verhindert durch Ausblendung, dass in bestimmte Bereiche eines Videobildes eingesehen werden kann. Bei der WV-CW960/G stehen 4 Alarmeingänge direkt an der Kamera zur Verfügung. Zwei Schaltausgänge zur Aktivierung von externen Geräten lassen sich z.B. über das Bedienteil WV-CU650 schalten. Eine zoomabhängige Schwenk-/Neigegeschwindigkeit und ein optimales Autofokusverhalten erleichtern die manuelle Steuerung der Kamera. Mit Hilfe der Systemgeräte WJ-SX650C und die Bedieneinheit WV-CU650 in nunmehr 64 Schritten eine einfachere Objektverfolgung sichergestellt. Integrierter Bewegungsmelder, Sens Up Anwahl, Bildhaltefunktion bei Schwenk, erweiterte 4-stufige digitale Rauschunterdrückung, AGC Einstellung in 3 Stufen, Sequenzmode. Kamerasteuerung und Parametrierung erfolgt wahlweise über Koax oder RS-485. Über ein 1,5" Standardgewinde am Gehäuseoberteil wird ein individueller Anschluss an einen Wandarm oder an einer Deckmontageplatte sichergestellt.

PRODUKTMERKMALE:

TECHNISCHE DATEN:

Auflösung in horiz. Linien:	480 (Farbe), 570 (S/W)
Signal Rauschabstand:	50 dB
Gewicht:	4,7 kg
Betriebsspannung:	230 V AC
Bildpunkte (HxV):	752 x 582 Pixel
Mindestbeleuchtung:	0,5 Lux (Farbe), 0,04 (S/W)
Synchronisation:	LL, VD 2, Intern
Abmessungen (B x H x T):	239 x 395,5 x 239 mm
Aufnahme - System Video:	1/4" SDIII Interline Transfer CCD
Schwenkgeschwindigkeit:	0,065°/Sek.-120°/Sek., Preset 400°/Sek.
Lichtwertregelung:	ALC
Bewegungsdetektor:	OFF/ MODE1/ MODE2
Video - Ausgang:	VBS: 1 V/ 75 Ohm (BNC)
Brennweite:	3,8-114 m